



## ASH STREAM

Dette 1-stavs, fargede askegulvet fra Lux Collection har jordiske undertoner og myke, steingrå toner. Pigmenteringen balanserer lys og mørke kontraster i treet og skaper et dramatisk inntrykk. Firesidig mikrofaset forsterker det klassiske plankeutseende. Hvert bord er forsiktig børstet for å forsterke de naturlige særegenhetene i treet. Den lysabsorberende, ultramatte lakken skaper inntrykk av nyssaget tømmer, som effektivt eliminerer skinn i overflaten, samtidig som den beskytter treet mot daglig slitasje.

### PRODUKTBESKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	151N8AAKH4KW240 - 53533881
<b>EAN kode</b>	7393969045223
<b>Overflatebehandling</b>	Ultra matt lakk Utseendet på den matte overflaten kan variere avhengig av lyskilder og vinkler.
<b>Designfunksjoner</b>	Mikrofaset 4 sider, Børstet
<b>Dimensjon</b>	187 x 2420 mm
<b>Vekt per pakning</b>	22 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,7 m <sup>2</sup> 122,4 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Alle treetts naturlige fargevariasjoner fra lyst til mørkebrun. Produktet har store friske og svarte kvister, ubegrenset i størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt, med synbar fargeendring over tid.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Ask
<b>Design</b>	1-stav
<b>Sortering</b>	Lively
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	Lux Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Pigmentert
<b>Hardhet</b>	4,0
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Kjernemateriale</b>	Furu/Gran/Or
<b>Backside material</b>	Gran
	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned
<b>Overflatefarge</b>	Grå

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## Andre produkter i denne kolleksjon



Eik Crayon




Eik Biscotti



Eik Ghost



Eik Eggshell




Eik Aurora




Ask Stream



Ask Flow



Eik Sky




Eik Horizon



Eik Coast



Eik Shore



Eik Sun



Eik Terra

## SERTIFIKAT



## Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.