



EG SHELL

PRODUKTBESKRIVELSE

Artikelnummer	153N6BEKS1KW240
EAN kode	7393969045124
Overfladebehandling	Mat lak Børstet
Dimensioner	200 x 2421 mm
Vægt pr. pakke	23 kg
Areal pr. pakke	2,9 m ² 130,1 m ²
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

FAKTA

Træsorter	Eg
Design	3-stav
Sortering	Lively
Skala	Kährs Original
Kollektion	Harmony Collection
Kan slibes	2-3 ganger
Natur/Indfarvet	Laseret
Hårdhed	3,7
Fuge	Woodloc® 5S
Gulvvarme	Ja
Garanti	30 år
Slidlag	Hårdttræe
Slidlag	3,5 mm
Bagsidemateriale	Gran 15 mm
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density kg/m ³	>500 kg/m ³	
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.11 (m ² K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Andre produkter i denne kollektion



Eg Shell



Brownie




Alloy



Pale



Ale




Eg Granite




Eg Cirrus




Eg Dew



Eg Soil



Eg Stone



Eg Limestone



Eg Lava

CERTIFIKAT



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.