



EG SHELL

PRODUKTBESKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / 3-lags gulve
Artikelnummer / EAN kode	153N6BEKS1KW240 / 7393969045124
Design / Træsorter	3-stav / Eg
Overfladebehandling /	Mat lak / Laseret
Natur/Indfarvet	
Forædling	Børstet
Bredde x Længde x	200 x 2421 x 15mm
Tykkelse	
Vikt Per pakke / per m2	23 kg / 7,93 kg
Overflade pr pakke / pr	2,9 m ² / 130,1 m ²
palle	

FAKTA

Sortering	Lively
Fuge	Woodloc® 5S
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning
Gulvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræe / 3,5 mm
Kan slibes	2-3 gange
Kernemateriale	Fyrre/gran/al

FAKTA

Bagsidemateriale	Gran
Hårdhed (Brinell) værdi /	3,7 / 2.2 - 5.9
værdi	
Garanti	30 år

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density		>500 kg/m ³
kg/m ³		
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.11 (m ² K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com
| ©Kährs, Danmark 2024

12-10

1 (2)

Andre produkter i denne kollektion



Eg Shell



Brownie




Alloy




Pale



Ale



Eg Granite




Eg Dew




Eg Soil



Eg Stone



Eg Limestone



Eg Lava