



WALNUSS ORCHARD

Die natürliche Maserung verstärkt den war+AK1724:AK3937men, tiefbraunen Nussbaumfarbton dieses 1-Stabbodens aus der Unity Collection. Die matte Lackierung schützt das Holz vor den täglichen Beanspruchungen. Die vierseitige Fase sorgt für eine klassische Dielenoptik.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN	DATEN		
Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht 10 mm	Gegenzug	Furnier		
Artikelnummer / EAN Code	101P6FVA09KW120 / 7393969030755	Härte (Brinell) Wert / Range	2,3 / 0.7 - 3.9		
Design / Holzarten	1-Stab / Walnuss amerik.	Garantie	20 Jahre		
Oberflächenbehandlung /	Mattlack / Gefärbte Oberflächen	TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Natur/Gefärbt		Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%	
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast	— Dichte kg/m³	2.1.3.03	>800 kg/m³	
Breite x Länge x Dicke	125 x 1200 x 10 mm		EN13501-1	Cfl-s1	
Gewicht pro Verpackung /	14 kg / 9,33 kg	-			
pro m2		Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
Fläche pro Verpackung	1,5 m ²	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n	
riacile pro verpackung	111 5,111	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD	
DATEN		Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK	
Sortierung	Lively	Wärmedurchlasswiderstand		0,07 (m ² K/W)	
Verriegelung	Woodloc®	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1	
Verlegemethode	Schwimmend, Vollflächige Verklebung	CARB2		Compliant	
Fußbodenheizung	Ja	Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD	
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 1,9 mm				
Abschleifbar	1-3 mal	TITLE VI			
Mittellage	HDF	CARB P2			

DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

Farbveränderung: Verändert sich zu Goldbraun.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

Gesamte Kollektion





Eiche Park

Walnuss Orchard