



EICHE SAND

Eiche Sand ist in den ausgebürsteten Poren weiß, die Sortierung natürlich mit kleinen Ästen.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Artikelnummer	101P3AEKBCKW120	Holzarten	Eiche	Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
EAN Code	7393969030694	Design	1-Stab	Dichte kg/m³		>800 kg/m³
Oberflächenbehandlung	Mattlack	Sortierung	Variation	Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Gebürstet	Sortimente	Kährs Spirit	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Maße	125 x 1200 mm	Kollektion	Unity Collection	PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Gewicht pro Verpackung	14 kg		1-3 mal	Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
m² pro Paket	1,5 m²	Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen	Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	Verriegelung	Woodloc®	Wärmedurchlasswiderstand		.07 (m2K/W)
DETAILBESCHREIBUNG		Fußbodenheizung	Ja	Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
		Deckschicht	Hartholz	CARB2		Compliant
		Verschleißschichtdicke	1,9 mm	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Mittellage	HDF			
FARBVERÄNDERUNG		Gegenzug	Furnier			
			10 mm			
Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.		Verlegemethode	Vollflächige Verklebung, Schwimmend			
		Oberflächenfarbe	hellbraun			

Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Park



Walnuss Orchard



Walnuss Garden



Eiche Arctic

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.