



# TAMMI VIENNA

## TUOTETIEDOT

|                                                        |                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne                              | Puulattia / Kolmikerrosrakenne parketti   |
| Tuotenumero / EAN-koodi                                | 153N15EK50KW240 / 7393969015356           |
| Design / Puulaji                                       | 3-sauvainen / Tammi                       |
| Pintakäsittely /<br>Luonnollinen<br>puunväri/Sävytetty | Silkinhimmeä lakka / Luonnonvärinen       |
| Leveys x Pituus x Paksuus                              | 200 x 2423 x 15mm                         |
| Pakkauksen paino / m2<br>paino                         | 23 kg / 7,93 kg                           |
| Pakkauskoko / Lavakoko                                 | 2,9 m <sup>2</sup> / 130,1 m <sup>2</sup> |
| FAKTOJA                                                |                                           |
| Lajitelma                                              | Calm                                      |
| Ponttiliitos                                           | Woodloc® 5S                               |
| Asennusmenetelmät                                      | Uiva, Alustaan liimaus                    |
| Lattialämmitys                                         | Soveltuu                                  |
| Pintakerroksen materiaali /<br>paksuus                 | Jalopuu / 3,5 mm                          |
| Hiottavissa                                            | 2-3 kertaa                                |
| Keskikerroksen materiaali                              | Mänty/kuusilamelli                        |
| Kovuus: Brinell-arvo /<br>vaihteluväli                 | 3,7 / 2.2 - 5.9                           |

## LISÄTIETOJA

Tasainen väri, hieman värin vaihtelua.  
Rajallinen määrä pieniä oksia on sallittu.

**Värimuutos:** Jonkin verran värin vaihtelua keskiruskeasta oljenruskeaan.

Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

## FAKTOJA

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Takuu                           | 30 vuotta   |             |
| TEKNISIÄ TIETOJA                |             |             |
| Puun tasapainokosteus           | EN13183     | 7%±2%       |
| Minimi tiheys kg/m³             |             | >500 kg/m³  |
| Paloluokka                      | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Formaldehydipäästö              | EN717-1     | E1          |
| PCP-pitoisuus                   | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Pistekuorman kestävyys<br>N/mm² | EN1533      | NPD         |
| Lämmönjohtavuus                 |             | .11 (m2K/W) |
| Biologinen kestävyys            | EN350-2     | Class 1     |
| CARB2                           |             | Compliant   |
| Liukkaus                        | CEN/TS15676 | NPD         |



## Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Muut saman malliston lattiat



Tammi Verona



Tammi Siena



Tammi Ardenne



Tammi Verona



Tammi Siena



Tammi Hampshire



Tammi Cornwall