



## EIK VIENNA

Eik Vienna er et lakkert 3-stavs gulv med påtrengende eleganse. Gulvet har små fargevariasjoner og kan inneholde mindre kvister.

### PRODUKTBEKRIVELSE

<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	153N15EK50KW 0 - 24533044
<b>EAN kode</b>	7393969015356
<b>Overflatebehandling</b>	Silkematt lakk
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Vekt per pakning</b>	23,00 kg
<b>Antall pr. pakke</b>	2,90 m <sup>2</sup> 130,10 m <sup>2</sup>
<b>Pakkeinfo</b>	Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

### DETALJERT BESKRIVELSE

Jevn farge med små variasjoner. Små kvister i begrenset antall tillatt.

### FARGEENDRING

Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrunt.

### FAKTA

<b>Treslag</b>	Eik
<b>Design</b>	3-stav
<b>Sortering</b>	Calm
<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Original
<b>Kolleksjon</b>	European Naturals Collection
<b>Kan slipes</b>	3-4 ganger
<b>Naturlig/Innfarget</b>	Naturell
<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3,7
<b>Lås</b>	Woodloc® 5S
<b>Gulvvarme</b>	Ja
<b>Slitasjegaranti</b>	30 år
<b>Overflatematerialet</b>	Løvtre
<b>Toppsjikt</b>	3,5 mm
<b>Tykkelse</b>	15 mm
<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, Lim ned

### TEKNISKE EGENSKAPER

<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Varmemotstand</b>		.11 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*