



## EG VERONA MATT

Eg Verona er en 2-stav med egens naturlige farvevariationer.

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion            | Trægulve / 3-lags gulve                     |
| Artikelnummer / EAN kode              | 152N38EK09KW240 / 7393969025171             |
| Design / Træsarter                    | 2-stav / Eg                                 |
| Overfladebehandling / Natur/Indfarvet | Mat lak / Natur                             |
| Bredde x Længde x Tykkelse            | 200 x 2423 x 15mm                           |
| Vikt Per pakke / per m2               | 23 kg / 7,9 kg                              |
| Overflade pr pakke / pr palle         | 2,91 m <sup>2</sup> / 130,95 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Sortering                       | Variation             |
| Fuge                            | Woodloc® 5S           |
| Installations vejledning        | Fuldlimning, Flydende |
| Gulvvarme                       | Ja                    |
| Slidlag materiale / tykkelse    | Hårdttræ / 3,5 mm     |
| Kan slibes                      | 2-3 ganger            |
| Kernemateriale                  | Fyrre/gran/al         |
| Hårdhed (Brinell) værdi / værdi | 3,7 / 2.2 - 5.9       |

### FAKTA

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| LRV / LRV Std1 / LRV Std2 | 33 / 2.8 / 5.6 |
| Garanti                   | 30 år          |

### TEKNISKE EGENSKABER

|                                     |             |                          |
|-------------------------------------|-------------|--------------------------|
| Moisture content                    | EN13183     | 7%±2%                    |
| Minimum Mean Density                |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| Reaction To Fire                    | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| Formaldehyde Emission               | EN717-1     | E1                       |
| Content PCP                         | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n |
| Breaking Strength N/mm <sup>2</sup> | EN1533      | NPD                      |
| Biological Durability               | EN350-2     | Class 1                  |
| CARB2                               |             | Compliant                |
| Slip resistance                     | CEN/TS15676 | NPD                      |



### ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Ydertræ kan forekomme. Produktet indeholder mellemstore solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.

**Farveændring:** En vis nedtoning af farvevariationerne til middel, gulbrun.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

### Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produktens farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)

| ©Kährs, Danmark 2026-

02-25

## Andre produkter i denne kollektion



EG VERONA MATT




EG SIENA SATIN




EG VERONA ULTRA MATT



EG SIENA MATT



EG HAMPSHIRE



EG CORNWALL