



EG CORNWALL

Eg Cornwall er en 1-stav i rustik stil med egens naturlige farvevariationer.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKABER		
Artikelnummer	151L8AEK09KW240	Træsorter	Eg	Moisture content	EN13183	7%±2%
EAN kode	7393969023559	Design	1-stav	Minimum Mean Density kg/m³	>500 kg/m³	
Overfladebehandling	Mat lak	Sortering	Lively	Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Forædling	Faset 4-sider, Børstet	Skala	Kährs Original	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Dimensioner	187 x 2420 mm	Kollektion	European Naturals Collection	Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Vægt pr. pakke	22 kg	Kan slibes	2-3 ganger	Breaking Strength N/mm²	EN1533	NPD
Areal pr. pakke	2,7 m²	Natur/Indfarvet	Natur	Thermal Conductivity	EN12664	0,14 W/mK
	122,4 m²	Hårdhed	3,7	Thermal Resistance R-Value	.11 (m2K/W)	
Pakke info	Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.	Fuge	Woodloc® 5S	Biological Durability	EN350-2	Class 1
		Gulvvarme	Ja	CARB2	Compliant	
		Garanti	30 år	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
			25 years			
		Slidlag	Hårdttræe			
		Slidlag	3,5 mm			
			15 mm			
		Installations vejledning	Fuldlimning, Flydende			
DETALJE BESKRIVELSE						
Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lysebrun til mørkebrun. Produktet indeholder store solide og sorte knaster. Knaster kan variere i størrelse og antal.						
FARVEFORANDRING						
En vis nedtoning af farvevariationerne til middel, gulbrun.						

Andre produkter i denne kollektion




Eg Verona



Eg Siena



Eg Hampshire



Eg Cornwall

CERTIFIKAT



Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.