



7%±2% >500 kg/m³

Dfl-s1

≤ 5 x 10-6n

F1

NPD

Classe 1
Conforme
NPD

EN13183

EN13501-1

CEN/TR14823

EN717-1

EN1533

EN350-2

CEN/TS15676

ROVERE CORNWALL

Plancia in selezione naturale con notevoli variazioni di colore, fiammature e nodi. Spazzolata e bisellata

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		CARATTERISTICHE TECNICHE	
Codice articolo / Codice	151L8AEK09KW240 / 7393969023559	Tasso di umidità	EN13
EAN		Densità minima media	
Design / Specie di legno	1 Listello / Rovere	kg/m³	
Trattamenti superficiali /	Vernice opaca / Superficie naturale	Classe di reazione al fuoco	EN13
Naturale/Colorato		Classe di emissione di	EN7
Trattamenti di finitura	Bisellato sui 4 lati, Spazzolato	formaldeide	
Larghezza x Lunghezza x	187 x 2420 x 15 mm	Contenuto di	CEN/
Spessore		pentaclorofenolo	
Peso per confezione / per	22 kg / 8,15 kg	Resistenza alla rottura	EN15
m2		N/mm²	
Mq. per confezione / pr	2,72 m ² / 122,4 m ²	Durabilità biologica	EN35
pallet		CARB2	
INFORMAZIONI		Slip resistance	CEN/
Scelte	Lively	floor	
Incastro	Woodloc® 5S	score (E	
Metodi di posa	Incollato, Flottante	Common or Common of Common	
Riscaldamento a pavimento	Si		
Strato superficiale	Legno duro / 3,5 mm		
materiale / spessore			
Durezza (Brinell) valore /	3,7 / 2.2 - 5.9		

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE DETTAGLI

intervallo LRV / LRV Std1

Variazioni naturali di colore del legno consentite, da marrone chiaro a marrone scuro. Il prodotto incorpora nodi sani neri grossi. I nodi possono variare per dimensioni e quantità.

Variazione tonalità: Mutazione di variazione del colore in bruno medio paglierino.

34/6

La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

Altri prodotti di questa collezione



Rovere Verona



Rovere Siena



Rovere Starnberg



Rovere Rochford



Rovere Burgundy



Rovere Verona



Rovere Siena



Rovere Hampshire



Rovere Cornwall