



## TAMMI NOUVEAU CHARCOAL

### TUOTETIEDOT

<b>Tuotenumero</b>	152N7AEKA0KW 0
<b>EAN-koodi</b>	7393969029216
<b>Pintakäsittely</b>	Mattalakka
<b>Jälkikäsittely</b>	Viisteet neljällä sivulla, Harjattu
<b>Mitat</b>	2423 x 200 x 15 mm
<b>Pakkauksen paino</b>	24 kg
<b>m<sup>2</sup>/pakkaus</b>	2.9
<b>AreaPerPalletM2</b>	130,1
<b>Pakkaus</b>	Osa pakkauksista sisältää lyhyempiä ns. Start&Stop -lautoja, joita voidaan käyttää asennuksen ensimmäisenä ja viimeisenä lautana.

### LISÄTIETOJA LATTIAN ULKONÄÖSTÄ

Kaikki luonnolliset puun värisävyt vaalean ruskeasta tumman ruskeaan ovat sallittuja. Pintapuuta voi esiintyä. Tuotteessa on suuria terveitä ja mustia oksia ja juovia. Oksia ja juovia voi esiintyä eri kokoisina ja eri määriä.

### VÄRIMUUTOS

Petsattu tuote - havaittava värin muutos ajan myötä.

### FAKTOJA

<b>Puulajit</b>	Tammi
<b>Design</b>	2-sauvainen
<b>Lajitelma</b>	Lively
<b>Lattiatyyppi</b>	Kährs Original
<b>Mallisto</b>	Classic Nouveau Collection
<b>Hiottavissa</b>	2-3 kertaa
<b>Luonnollinen puunväri/Sävytetty</b>	Petsattu
<b>Kovuus (Brinell-arvo)</b>	3,7
<b>Ponttiliitos</b>	Woodloc® 5S
<b>Lattialämmitys</b>	Soveltuu
<b>Takuu</b>	30 vuotta
<b>Pintakerroksen materiaali</b>	Jalopuu
<b>Pintakerroksen paksuus</b>	3,5 mm
<b>Paksuus</b>	15 mm
<b>LRV</b>	3 (stdev 0,5)
<b>Asennusmenetelmät</b>	Uiva, Alustaan liimaus

### TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Puun tasapainokosteus</b>	EN13183	7%±2%
<b>Minimi tiheys kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Paloluokka</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Formaldehydipäästö</b>	EN717-1	E1
<b>PCP-pitoisuus</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Pistekuorman kestävyys N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Lämmönvastus R-arvo</b>	EN12664	0,14 W/mK
<b>Lämmönjohtavuus</b>		.11 (m2K/W)
<b>Biologinen kestävyys</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant



### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*