



EG TIDE

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / Træfinergulve
Artikelnummer / EAN kode	372034EK0VKW 0 / 7393969105453
Design / Træsarter	2-stav / Eg
Overfladebehandling / Natur/Indfarvet	Mat lak / Laseret
Bredde x Længde x Tykkelse	193 x 1225 x 7mm
Vikt Per pakke / per m2	20 kg / 7,14 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,8 m ² / 113,6 m ²
FAKTA	
Sortering	Calm
Fuge	Woodloc®
Installations vejledning	Flydende, Fuldimning
Gulvvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræ / 0,6 mm
Kan slibes	Kan ikke genslibes
Kernemateriale	HDF
Hårdhed (Brinell) værdi / værdi	5 - 6 / 5 - 6

FAKTA

Garanti	12 år	
TEKNISKE EGENSKABER		
Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density	>800 kg/m ³	
Reaction To Fire	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,22 W/mK
Thermal Resistance R-Value	.031 (m ² K/W)	
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2	Compliant	
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Jævn farve med mindre variationer.

Små knaster i begrænset omfang forekommer.

Farveændring: Laserede produkter - mærkbar farveforandring med tiden.

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2026-

06-28

