



# CHÊNE PARK

Monolame rustic, présence possible de noeuds, d'aubier et de variations de couleur.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	101P6AEK09KW120
Code EAN	7393969030595
Traitement de surface	Vernis mat 4 chanfreins, Brossé
Dimensions	125 x 1200 mm
Poids par emballage	14 kg
Surface par paquet	1,5 m <sup>2</sup>
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## CHANGEMENT DE COULEUR

Une certaine atténuation des variations de couleur vers un brun paille moyen

## INFORMATIONS

Essences	Chêne
Style	1-frises
Choix de bois	Lively
Gamme	Kährs Spirit
Collection	Unity Collection
Nombre de ponçage	1 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Joint d'assemblage	Woodloc®
Chauffage au sol	Oui
Garantie	20 ans
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	1,9 mm
Âme centrale	HDF
Dessous de lame	Vernis
	10 mm
Pose	Flottante, Colle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m <sup>3</sup>		>800 kg/m <sup>3</sup>
Réaction au feu	EN13501-1	Cfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.07 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

## Autres produits dans cette collection



Chêne Reef



Chêne Park



Noyer Orchard



Noyer Garden



Chêne Arctic

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*