



## ASK SKAGEN

Ask Skagen er et hvitpigmentert 3-stavs bord med basis i askens naturlige fargevariasjoner. Kan inneholde noe kvist.

### PRODUKTBESKRIVELSE

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Artikkelnummer - Nobbnr</b> | 153N18AK0VKW 0 - 30809842                  |
| <b>EAN kode</b>                | 7393969026802                              |
| <b>Overflatebehandling</b>     | Matt lakk                                  |
| <b>Dimensjon</b>               | 2423 x 200 x 15 mm                         |
| <b>Vekt per pakning</b>        | 23 kg                                      |
| <b>Antall pr. pakke</b>        | 2,9 m <sup>2</sup><br>130,1 m <sup>2</sup> |
| <b>Pakkeinfo</b>               | Pakker kan inneholde start- og stoppbord.  |

### DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.

### FARGEENDRING

Innfarget produkt – merkbar fargeendring over tid.

### FAKTA

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>Treslag</b>                | Ask               |
| <b>Design</b>                 | 3-stav            |
| <b>Sortering</b>              | Variation         |
| <b>Gulv gruppe</b>            | Kährs Original    |
| <b>Kolleksjon</b>             | Sand Collection   |
| <b>Kan slipes</b>             | 3-4 ganger        |
| <b>Naturlig/Innfarget</b>     | Pigmentert        |
| <b>Hardhet (Brinellverdi)</b> | 4,0               |
| <b>Lås</b>                    | Woodloc® 5S       |
| <b>Gulvvarme</b>              | Ja                |
| <b>Slitasjegaranti</b>        | 30 år             |
| <b>Overflatematerialet</b>    | Løvtre            |
| <b>Toppsjikt</b>              | 3,5 mm            |
| <b>Tykkelse</b>               | 15 mm             |
| <b>Overflatefarge</b>         | hvit              |
| <b>Installasjonmetode</b>     | Flytende, Lim ned |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|  |             |                          |
|--|-------------|--------------------------|
| <b>Fuktinnhold</b>                                     | EN13183     | 7%±2%                    |
| <b>Minimum gjennomsnitts densitet kg/m<sup>3</sup></b> |             | >500 kg/m <sup>3</sup>   |
| <b>Brannklasse</b>                                     | EN13501-1   | Dfl-s1                   |
| <b>Formaldehydutslipp</b>                              | EN717-1     | E1                       |
| <b>Innhold PCP</b>                                     | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n              |
| <b>Slitestykke N/mm<sup>2</sup></b>                    | EN1533      | NPD                      |
| <b>Varmeledningsevne</b>                               | EN12664     | 0,14 W/mK                |
| <b>Varmemotstand</b>                                   |             | .11 (m <sup>2</sup> K/W) |
| <b>Biologisk holdbarhet</b>                            | EN350-2     | Class 1                  |
| <b>CARB2</b>   |             | Compliant                |



### Beskrivelser og bilder

*Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøye med og kan ikke være kontrakts bindende.*