



FRÊNE GOTHENBURG

Frêne Gothenburg est un parquet lumineux donnant un aspect harmonieux.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Code article	152N55AK50KW240
Code EAN	7393969016681
Traitement de surface	Vernis satiné
Dimensions	200 x 2423 mm
Poids par emballage	23 kg
Surface par paquet	2,9 m ² 130,1 m ²
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

Couleur claire uniforme avec variations mineures. Nœuds de petite taille possibles en nombres limités.

CHANGEMENT DE COULEUR

La couleur crème peut foncer vers des tonalités jaunes chaudes.

INFORMATIONS

Essences	Frêne
Style	2-frises
Choix de bois	Calm
Gamme	Kährs Original
Collection	Nordic Naturals Collection
Nombre de ponçage	2-3 fois
Naturel/Teinté	Transparent
Dureté	4,0
Joint d'assemblage	Woodloc® 5S
Chauffage au sol	Oui
Garantie	30 ans
Couche d'usure	Bois
épaisseur de couche d'usure	3,5 mm
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa 15 mm
Pose	Colle, Flottante

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Densité moyenne minimale kg/m³		>500 kg/m ³
Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Autres produits dans cette collection



Hêtre Viborg



Frêne Kalmar



Frêne Gotland

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.