



FRÊNE KALMAR

Kalmar est un parquet dans lequel nous mettons en relief le mélange clair du frêne ainsi que son cœur brun.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Code article	153N18AK09KW240	Essences	Frêne	Teneur en eau	EN13183	7%±2%
Code EAN	7393969027113	Style	3-frises	Densité moyenne minimale		>500 kg/m ³
Traitement de surface	Vernis mat	Choix de bois	Variation	kg/m³		
Dimensions	200 x 2423 mm	Gamme	Kährs Original	Réaction au feu	EN13501-1	Dfl-s1
Poids par emballage	23 kg	Collection	Nordic Naturals Collection	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Surface par paquet	2,9 m ²	Nombre de ponçage	2-3 fois	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
	130,1 m ²	Naturel/Teinté	Transparent	Résistance à la rupture N/mm²	EN1533	NPD
Informations sur les colis	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.	Dureté	4,0	Conductivité thermique	EN12664	0,14 W/mK
		Joint d'assemblage	Woodloc® 5S	Valeur Résistance thermique		.11 (m2K/W)
		Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
		Garantie	30 ans	CARB2		Compliant
			25 years	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
DESCRIPTION DÉTAILLÉE	Variations de couleurs naturelles du bois possibles, du marron clair au marron foncé. Le produit comprend de nœuds sains et noirs de taille moyenne. La taille et le nombre de nœuds peuvent varier.	Couche d'usure	Bois			
		épaisseur de couche d'usure	3,5 mm			
		Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Épicéa			
			15 mm			
CHANGEMENT DE COULEUR	La couleur crème peut foncer vers des tonalités jaunes chaudes.	Pose	Flottante, Colle			

Autres produits dans cette collection



Hêtre Viborg



Frêne Kalmar



Frêne Gotland

CERTIFICAT



Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.