



JARRAH SYDNEY

Jarrah Sydney er en lakeret 3-stav med jarrahtræets naturlige farvevariationer.

PRODUKTBEKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulve / 3-lags gulve
Artikelnummer / EAN kode	153N15JH50KW 0 / 7393969015875
Design / Træsarter	3-stav / Jarrah
Overfladebehandling / Natur/Indfarvet	Lak / Natur
Bredde x Længde x Tykkelse	200 x 2423 x 15mm
Vikt Per pakke / per m2	23 kg / 7,93 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,9 m ² / 130,1 m ²

FAKTA

Sortering	Calm
Fuge	Woodloc® 5S
Installations vejledning	Flydende, Fuldlimning
Gulvvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræ / 3,5 mm
Kan slibes	2-3 ganger
Kernemateriale	Fyrre/gran lamel
Hårdhed (Brinell) værdi / værdi	4,7 / 2,9 - 9,0

FAKTA

Garanti	30 år
---------	-------

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Resistance R-Value		.11 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

Naturlige variationer i træets farve kan forekomme, fra lys til mørkerød. Små knaster i begrænset omfang forekommer.

Farveændring: Mørkere nuance mod en dybere rød/rødbrunlig farve

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produktens farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com

| ©Kährs, Danmark 2025-

05-20

