



JARRAH SYDNEY

Jarrah Sydney er et lakkert 3-stavs gulv med Jarrah treets naturlige fargevariasjon, fra lakserosa til dype mørkerøde toner. Kan inneholde ytved og mindre kvister.

PRODUKT BESKRIVELSE

Produkttype / Konstruksjon	Tregulv / 3-lags gulv
Artikkelnummer / EAN kode	153N15JH50KW 0 / 7393969015875
NOBB nr	25163825
Design / Treslag	3-stav / Jarrah
Overflatebehandling / Naturlig/Innfarget	Silkematt lakk / Naturell
Bredde x Lengde x Tykkelse	200 x 2423 x 15 mm
Vekt pr. pakke / pr. m2	23 kg / 7,93 kg
Overflate per pakke / per pall	2,9 m ² / 130,1 m ²

FAKTA

Sortering	Calm
Lås	Woodloc® 5S
Installasjonmetode	Flytende, Lim ned
Gulvvarme	Ja
Toppsjikt material / tykkelse	Løvtre / 3,5 mm
Kan slipes	3-4 ganger
Hardhet (Brinell) verdi / range	4,7 / 2.9 - 9.0

FAKTA

Slitasjegaranti	30 år	
TEKNISKE EGENSKAPER		
Fukttinnhold	EN13183	7%±2%
Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³		>500 kg/m³
Brannklasse	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehydutslipp	EN717-1	E1
Innhold PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Slitestyrke N/mm²	EN1533	NPD
Varmemotstand		.11 (m2K/W)
Biologisk holdbarhet	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



DETALJERT BESKRIVELSE

Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkerødt. Små kvister i begrenset antall tillatt.

Fargeendring: Blir mørkere i retning av dyprødt/rødblunt.

Pakker kan inneholde start- og stoppbord.

Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

