



EG CHILLON

Det grå look på dette plankegulv fra Royal Collection tillader nuancerne i træet at trænge igennem, hvilket resulterer i afbalanceret udtryk. Hver enkelt brædder er omhyggeligt børstet for at give gulvet struktur og fremhæve gulvets naturlige tekstur. Den firesidede affasning af kanterne sikrer plankegulvet et klassisk udseende.

PRODUKTBEKRÆFTELSE

Produkttype / Konstruktion	Trægulv / 3-lags gulv
Artikelnummer / EAN kode	181XADEK32KW240 / 7393969047074
Design / Træsarter	1-stav / Eg
Overfladebehandling /	Olie / Laseret
Natur/Indfarvet	
Forædling	Mikrofaser 4-sider, Børstet, Røget
Bredde x Længde x	305 x 2400 x 18mm
Tykkelse	
Vikt Per pakke / per m2	30 kg / 10,34 kg
Overflade pr pakke / pr	2,9 m ² / 79,1 m ²
palle	

FAKTA

Sortering	Dynamic
Fuge	Not/Fer
Installations vejledning	Fuldlimning
Gulvvarme	Ja
Slidlag materiale / tykkelse	Hårdttræ / 3,5 mm
Kan slibes	2-3 gange
Kernemateriale	Fyrre/gran lamel

FAKTA

Hårdhed (Brinell) værdi /	3,7 / 2,2 - 5,9
Garanti	30 år

TEKNISKE EGENSKABER

Moisture content	EN13183	7%±2%
Minimum Mean Density		>500 kg/m ³
Reaction To Fire	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Content PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 ⁻⁶ n
Breaking Strength N/mm ²	EN1533	NPD
Thermal Conductivity	EN12664	0,09 W/mK
Thermal Resistance R-Value		.194 (m2K/W)
Biological Durability	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676	NPD



ANDRE PRODUKTOPLYSNINGER

- Alle naturligt forekomende farvevariationer er tilladt, fra lys til mørk Splint kan forekomme. Det røgede design vil sandsynligvis forstærke de naturligt forekommende farvevariationer og skabe yderligere kontrast mellem lys og mørk. Produktet indeholder store sorte knaster og revner. Knaster og revner i ubegrænset størrelse og antal.
- Produktet kan efter lægning fortsat udvikle dets rustikke karakter. Spalter og revner der opstår efter nedlægning er normalt og betragtes som en naturlig del af træets karakter.
- Produktet kan anvendes på gulvvarme, men værdien af termisk modstand (m2K/W) er over grænsen for at blive egnet til gulvvarme. Det betyder at gulvarmeeffekten bliver mindre, men det er ikke skadeligt for selve gulvet.

Olie: Dette gulv skal olieres straks efter lægning.

Farveændring: Indfarvet produkt - mærkbar farveforandring med tiden

Pakker kan indeholde start- og stopbrædder.

Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produktets farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

