



# EICHE CHILLON

Die graue Färbung dieses 1-Stab Eichenparketts aus der Royal Collection sorgt für einen ausgewogenes Design und lässt die Nuancen des Holzes sichtbar. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassische Optik und Haptik der Dielen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Holzboden / 3-Schicht-Parkett
Artikelnummer / EAN Code	181XADEK32KW240 / 7393969047074
Design / Holzarten	1-Stab / Eiche
Oberflächenbehandlung / Natur/Gefärbt	Naturöl / Gefärbte Oberflächen
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrofest, Gebürstet, Geräuchert
Breite x Länge x Dicke	305 x 2400 x 18 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m <sup>2</sup>	30 kg / 10,34 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,9 m <sup>2</sup> / 79,1 m <sup>2</sup>

## DATEN

Sortierung	Dynamic
Verriegelung	Nut/Feder
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Material / Dicke	Hartholz / 3,5 mm
Abschleifbar	2-3 mal
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen

## DATEN

Härte (Brinell) Wert / Range	3,7 / 2.2 - 5.9
Garantie	30 Jahre

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m <sup>3</sup>		>500 kg/m <sup>3</sup>
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm <sup>2</sup>	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,09 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		0,194 (m <sup>2</sup> K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Klasse 1
CARB2		Compliant
Rutschhemmklasse	CEN/TS15676	NPD



## DETAILBESCHREIBUNG

•Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes könne enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

•Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.

•Das Produkt kann eingeschränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m<sup>2</sup>K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

**Naturöl:** Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.

**Farbveränderung:** Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

## Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Zentraleuropa  
| www.kährs.com | ©Kährs,  
Österreich 2024-07-27

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Sanssouci



Eiche Chillon



Eiche Buckingham



Eiche Schönbrunn