



CHÊNE CHILLON

La teinte grise de ce parquet en chêne monolame de la Collection royale permet aux nuances du bois de ressortir, ce qui donne une sensation d'équilibre. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des bords sur les quatres côtés assure un aspect et un toucher authentiques de la lame.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit / Construction	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dureté (Brinell) vaelur / gamme	3,7 / 2.2 - 5.9
Code article / Code EAN	181XADEK32KW240 / 7393969047074	Garantie	30 ans
Style / Essences	1-frise / Chêne	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Traitement de surface / Naturel/Teinté	Huile / Teinté	Teneur en eau	EN13183 7%±2%
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé, Fumé	Densité moyenne minimale	>500 kg/m³
Largeur x Longueur x Épaisseur	305 x 2400 x 18 mm	Réaction au feu	EN13501-1 Cfl-s1
Poids par paquet / par m2	30 kg / 10,34 kg	Emission de Formaldéhyde	EN717-1 E1
Surface par paquet / par palette	2,9 m² / 79,1 m²	Contenu PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
INFORMATIONS		Résistance à la rupture	EN1533 NPD
Choix de bois	Dynamic	N/mm²	
Joint d'assemblage	Rainure & Languette	Conductivité thermique	EN12664 0,09 W/mK
Pose	Colle	Valeur Résistance thermique	.194 (m2K/W)
Chauffage au sol	Oui	Durabilité Biologique	EN350-2 Class 1
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 3,5 mm	CARB2	Compliant
Nombre de ponçage	2-4 fois	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea		


DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.
- Les lames peuvent continuer à développer leur côté rustique après la pose ; les fentes et les fissures qui se produisent après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du caractère naturel du bois.
- Ce parquet peut être utilisé avec un chauffage par le sol, mais la valeur de la résistance thermique (m2K/W) est supérieure à la limite pour être classée comme adaptée pour un chauffage par le sol. Cela signifie que l'inertie du chauffage par le sol sera plus longue, mais en aucun cas nuisible pour le sol lui-même.


Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.


Autres produits dans cette collection




Chêne Sanssouci



Chêne Chillon



Chêne Buckingham



Chêne Schönbrunn