



ДУБ ШИЛЬОН

Серая тонировка этого однополосного паркета из Королевской коллекции позволяет особенностям древесины слегка проступать на поверхности пола, создавая сбалансированный внешний вид. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы подчеркнуть характер и текстуру древесины. В сочетании с четырехсторонней фаской это придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	181XADEK32KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969047074	Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м3	>500 kg/m³	
Покрытие	Масло Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение	Ассортимент	Kährs Supreme	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Размеры	305 x 2400 mm	Коллекция	Коллекция Королевская	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n NPD	
Вес упаковки	30 kg	Возможность шлифовки	2-5 раза	Теплопроводность	EN12664	0,09 W/mK
Площадь упаковки	2,9 m² 79,1 m²	Натуральный цвет/Тонировка	Тонированный	Тепловое сопротивление	.194 (m2K/W)	
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Твёрдость	3,7	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
		Замковая система	Гребень-Паз	Compliant		
		Подогрев пола	да	Slipperiness	CEN/TS15676 NPD	
		Гарантия	30 лет			
		Верхний слой	Твердая древесина			
		Толщина верхнего слоя	3,5 mm			
		Толщина	18 mm			
		Метод укладки	приклеивание к основанию			

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

- Допускаются всевозможные вариации цвета - от светлого до темно-коричневого. Может встречаться заболонь. Продукт включает черные сучки и трещины без ограничений по размерам и количеству.
- Продукт с течением времени после укладки может приобретать более рустикальный характер - появление новых трещин должно рассматриваться как нормальный процесс проявления естественного характера древесины.
- Продукт может использоваться совместно с системой подогрева пола, но показатель Термического Сопротивления (м2K/Вт) здесь выше нормы установленной для напольных покрытий с подогревом. Это значит что эффект от системы подогрева пола будет ощущаться не настолько хорошо, но тем не менее не нанесет вреда напольному покрытию.

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Тонированный продукт - заметное изменение цвета с течением времени, патинируется.

Другие декоры из этой коллекции



Дуб Сан-Суси



Дуб Шильон



Дуб Букингем



Дуб Шёнбрунн

СЕРТИФИКАТЫ



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.