



CHÊNE SANSSOUCI

Ce parquet monolame en chêne fumé de la collection royale rehaussent les nuances de couleur terre et équilibrer les contrastes naturels du bois. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des bords sur les quatre côtés assure un aspect et un toucher authentiques de la lame.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis
Construction	
Code article / Code EAN	181XDDEK26KW240 / 7393969047081
Style / Essences	1-frise / Chêne
Traitement de surface /	Huile / Naturel
Naturel/Teinté	
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé, Fumé
Largeur x Longueur x	305 x 2400 x 18 mm
Épaisseur	
Poids par paquet / par m2	30 kg / 10,34 kg
Surface par paquet / par palette	2,93 m ² / 79,1 m ²

INFORMATIONS

Dureté (Brinell) valeur / gamme	3,7 / 2,2 - 5,9
Garantie	30 ans
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Teneur en eau	EN13183
Densité moyenne minimale	>500 kg/m ³
kg/m ³	
Réaction au feu	EN13501-1
Emission de Formaldéhyde	EN717-1
Contenu PCP	CEN/TR14823
Résistance à la rupture	EN1533
N/mm ²	
Conductivité thermique	EN12664
Valeur Résistance	.194 (m2K/W)
thermique	
Durabilité Biologique	EN350-2
CARB2	Compliant
Slip resistance	CEN/TS15676
N/mm ²	

INFORMATIONS

Choix de bois	Dynamic
Joint d'assemblage	Rainure & Languette
Pose	Colle
Chauffage au sol	Oui
Couche d'usure matériau / épaisseur	Bois / 3,5 mm
Nombre de ponçage	2-4 fois
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.
- Les lames peuvent continuer à développer leur côté rustique après la pose; les fentes et les fissures qui se produisent après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du caractère naturel du bois.
- Ce parquet peut être utilisé avec un chauffage par le sol, mais la valeur de la résistance thermique (m2K/W) est supérieure à la limite pour être classée comme adaptée pour un chauffage par le sol. Cela signifie que l'inertie du chauffage par le sol sera plus longue, mais en aucun cas nuisible pour le sol lui-même.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Chêne Sanssouci



Chêne Chillon



Chêne Buckingham



Chêne Schönbrunn