



# CHÊNE SANSSOUCI

Ce parquet monolame en chêne fumé de la collection royale rehausse les nuances de couleur terre et équilibrent les contrastes naturels du bois. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des bords sur les quatre côtés assure un aspect et un toucher authentiques de la lame.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

<b>Code article</b>	181XDDEK26KW240
<b>Code EAN</b>	7393969047081
<b>Traitement de surface</b>	Huile Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.
	4 micro-chanfreins, Brossé, Fumé
<b>Dimensions</b>	305 x 2400 mm
<b>Poids par emballage</b>	30 kg
<b>Surface par paquet</b>	2,9 m <sup>2</sup> 79,1 m <sup>2</sup>
<b>Informations sur les colis</b>	Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

## INFORMATIONS

<b>Essences</b>	Chêne
<b>Style</b>	1-frises
<b>Choix de bois</b>	Dynamic
<b>Gamme</b>	Kährs Supreme
<b>Collection</b>	Royal Collection
<b>Nombre de ponçage</b>	2-4 fois
<b>Naturel/Teinté</b>	Transparent
<b>Dureté</b>	3,7
<b>Joint d'assemblage</b>	Rainure & Languette
<b>Chauffage au sol</b>	Oui
<b>Garantie</b>	30 ans
<b>Couche d'usure</b>	Bois
<b>épaisseur de couche d'usure</b>	3,5 mm
<b>Âme centrale</b>	Fine couche de Pin et d'Épicéa 18 mm
<b>Pose</b>	Colle

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Teneur en eau</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densité moyenne minimale kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Réaction au feu</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Emission de Formaldéhyde</b>	EN717-1	E1
<b>Contenu PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10 <sup>-6</sup> n
<b>Résistance à la rupture N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conductivité thermique</b>	EN12664	0,09 W/mK
<b>Valeur Résistance thermique</b>		.194 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Durabilité Biologique</b>	EN350-2	Class 1
<b>CARB2</b>		Compliant
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

## DESCRIPTION DÉTAILLÉE

•Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents. •Les lames peuvent continuer à développer leur côté rustique après la pose, les fentes et les fissures qui se produisent après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du caractère naturel du bois. •Ce parquet peut être utilisé avec un chauffage par le sol, mais la valeur de la résistance thermique (m<sup>2</sup>K/W) est supérieure à la limite pour être classée comme adaptée pour un chauffage par le sol. Cela signifie que l'inertie du chauffage par le sol sera plus longue, mais en aucun cas nuisible pour le sol lui-même.

## Autres produits dans cette collection



Chêne Sanssouci



Chêne Chillon



Chêne Buckingham



Chêne Schönbrunn

## CERTIFICAT



## Descriptions et photos

*Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.*