



ДУБ САН-СУСИ

Копченые оттенки этой однополосной дубовой доски из Королевской коллекции слегка усиливают землистые полутона и естественные колебания оттенков в древесине. Каждая доска бережно обработана щеткой, чтобы выделить характер и текстуру древесины. В сочетании с четырехсторонней фаской это придает паркету классический вид и приятные тактильные ощущения.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА		ФАКТЫ		ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Артикул	181XDDEK26KW240	Древесина верхнего слоя	Дуб	Влажность	EN13183	7%±2%
Код EAN	7393969047081		Дизайн	1-полосный	Минимальная средняя плотность кг/м3 >500 kg/m³	
Покрытие	Масло	Сортировка	Dynamic	Огнестойкость	EN13501-1	Cfl-s1
	Паркет сразу после укладки следует покрыть маслом для ухода.	Ассортимент	Kährs Supreme	Формальдегидная эмиссия	EN717-1	E1
Особые обработки	Микро-фаски по 4 сторонам, Обработка щеткой, Глубокое копчение	Коллекция	Коллекция Королевская	Содержание пентахлорфенола	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
		Возможность шлифовки	2-5 раза			
		Натуральный цвет/Тонировка	Натуральный цвет			NPD
Размеры	305 x 2400 mm	Твёрдость	3,7	Теплопроводность	EN12664	0,09 W/mK
Вес упаковки	30 kg	Замковая система	Гребень-Паз	Тепловое сопротивление .194 (m2K/W)		
Площадь упаковки	2,9 m²	Подогрев пола	да	Биологическая устойчивость	EN350-2	Class 1
	79,1 m²	Гарантия	30 лет			Compliant
Информация об упаковке	Упаковка может содержать половинки доски для начала и окончания укладки ряда.	Верхний слой	Твердая древесина	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Толщина верхнего слоя	3,5 mm			
		Толщина	18 mm			
		Метод укладки	приклеивание к			

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ

- Допускаются всевозможные вариации цвета - от светлого до темно-коричневого. Может встречаться заболонь. Продукт включает черные сучки и трещины без ограничений по размерам и количеству.
- Продукт с течением времени после укладки может приобретать более рустикальный характер - появление новых трещин должно рассматриваться как нормальный процесс проявления естественного характера древесины.
- Продукт может использоваться совместно с системой подогрева пола, но показатель Термического Сопротивления (м2K/Вт) здесь выше нормы установленной для напольных покрытий с подогревом. Это значит что эффект от системы подогрева пола будет ощущаться не настолько хорошо, но тем не менее не нанесет вреда напольному покрытию.

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023


ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА

Копченый паркет - заметное изменение цвета с течением времени, патинируется.


Другие декоры из этой коллекции




Дуб Сан-Суси



Дуб Шильон



Дуб Букингем



Дуб Шёнбрунн

СЕРТИФИКАТЫ



Описания и изображения

Все образцы, изображения и описания продуктов, а также фото и спецификации представлены только для ознакомительных целей. Они не являются официальной офертой и не должны включаться в договор. Мы не можем гарантировать, что экран вашего монитора или печатное оборудование в точности отражает особенности цвета товара. Ваш товар может иметь небольшие отличия от изображений представленного на нашем сайте.