EICHE SCHÖNBRUNN

Die natürliche Optik dieser extrabreiten Landhausdiele der Royal Collection wird durch ein harmonisches Farbspiel zwischen den Dielen sowie einer natürlichen Maserung verstärkt. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fase an den Kanten sorgt für eine klassisch-elegante Optik.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	181XADEK24KW240
EAN Code	7393969047050
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Maße	305 x 2400 mm
Gewicht pro Verpackung	30 kg
m² pro Paket	2,9 m²
	79,1 m²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

●Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes könne enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor. ●Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse,die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden. ●Das Produkt kann eingechränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m^2K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

FARBVERÄNDERUNG

Leichtes Verblassen der Farbvariationen zu mittelhellem Strohbraun.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Royal Collection
	2-3 mal
Natur/Gefärbt	Natürliche Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Nut/Feder
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	18 mm
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m³
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,09 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.194 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion

Eiche Sanssouci

Eiche Chillon

Eiche Buckingham

Eiche Schönbrunn

ZERTIFIKAT

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.