



# EICHE BUCKINGHAM

Dieses klassische 1-Stab Eichenparkett aus der Royal Collection verfügt über eine sanfte Weißnote, die die Natürlichkeit des Holzes und seine Farbstufungen betont. Die vierseitige Fasse an den Kanten sorgt für eine klassische Optik und Haptik der Dielen. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken.

PRODUKTBESCHREIBUNG		DATEN		TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
<b>Artikelnummer</b>	181XADEK25KW240	<b>Holzarten</b>	Eiche	<b>Holzfeuchtigkeit</b>	EN13183	7%±2%
<b>EAN Code</b>	7393969047067	<b>Design</b>	1-Stab	<b>Dichte kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Oberflächenbehandlung</b>	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.	<b>Sortierung</b>	Dynamic	<b>Brandverhalten</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Veredelungsbehandlung</b>	Rundum mikrogefast, Gebürstet	<b>Sortimente</b>	Kährs Supreme	<b>Formaldehyde Emission</b>	EN717-1	E1
<b>Maße</b>	305 x 2400 mm	<b>Kollektion</b>	Royal Collection	<b>PCP Gehalt</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Gewicht pro Verpackung</b>	30 kg		2-3 mal	<b>Bruchfestigkeit N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>m<sup>2</sup> pro Paket</b>	2,9 m <sup>2</sup>	<b>Natur/Gefärbt</b>	Gefärbte Oberflächen	<b>Wärmeleitfähigkeit</b>	EN12664	0,09 W/mK
	79,1 m <sup>2</sup>	<b>Härte</b>	3,7	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>		.194 (m <sup>2</sup> K/W)
<b>Paketinformationen</b>	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.	<b>Verriegelung</b>	Nut/Feder	<b>Dauerhaftigkeit</b>	EN350-2	Class 1
		<b>Fußbodenheizung</b>	Ja	<b>CARB2</b>		Compliant
			30 Jahre	<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD
<b>DETAILBESCHREIBUNG</b>		<b>Deckschicht</b>	Hartholz			
<ul style="list-style-type: none"> <li>•Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes könne enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räucherung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.</li> <li>•Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.</li> <li>•Das Produkt kann eingchränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m<sup>2</sup>K / W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produkts über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.</li> </ul>	<b>Verschleißschichtdicke</b>	3,5 mm				
	<b>Mittellage</b>	Kiefer-/Fichte-Stäbchen				
		18 mm				
	<b>Verlegemethode</b>	Vollflächige Verklebung				
	<b>Oberflächenfarbe</b>	Weiß				

## FARBVERÄNDERUNG

Gebeiztes Produkt – sichtbare Farbveränderung im Laufe der Zeit.

## Weitere Produkte dieser Kollektion



Eiche Sanssouci



Eiche Chillon



Eiche Buckingham



Eiche Schönbrunn

## ZERTIFIKAT



## Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*