



EICHE BUCKINGHAM

Für die Kollektion Royal ist anzumerken, dass die Produkte aufgrund der Dicke einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als m^2K/W 0,15 aufweisen. Dadurch wird die Aufheizung des Raumes beeinträchtigt.

Die weiße Färbung dieser extrabreiten Landhausdielen der Royal Collection betont die Natürlichkeit des Holzes und dessen Farbabstufungen. Jede Diele wird sorgfältig gebürstet, um den Charakter der Maserung hervorzuheben und die Textur des Holzes zu verstärken. Die vierseitige Fäse an den Kanten sorgt für eine klassisch-elegante Optik. Für die Kollektion Royal ist anzumerken, dass die Produkte aufgrund der Dicke einen höheren Wärmedurchlasswiderstand als m^2K/W 0,15 aufweisen. Dadurch wird die Aufheizung des Raumes beeinträchtigt.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	181XADEK25KW240
EAN Code	7393969047067
Oberflächenbehandlung	Naturöl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum mikrogefast, Gebürstet
Maße	305 x 2400 mm
Gewicht pro Verpackung	30 kg
m² pro Paket	2,9 m ² 79,1 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DETAILBESCHREIBUNG

- Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes können enthalten sein, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann enthalten sein. Die Räumung verstärkt die natürlichen Farbvariationen des Holzes und sorgt für einen weiteren Kontrast zwischen Hell und Dunkel. Das Produkt enthält schwarz gespachtelte Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.
- Die rustikale Natur des Produktes kann sich auch nach der Verlegung noch weiterentwickeln. Risse, die mit der Zeit auftreten, sind normal und sollten als Teil des natürlichen Charakters des Holzes betrachtet werden.
- Das Produkt kann eingeschränkt auf Fußbodenheizungen verwendet werden. Der Wert für den Wärmedurchlasswiderstand (m^2K/W) liegt jedoch auf Grund der Dicke des Produktes über dem Grenzwert für Fußbodenheizungen. Dies bedeutet, dass die Wirkung der Fußbodenheizung beeinträchtigt wird.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	1-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Supreme
Kollektion	Royal Collection
Natur/Gefärbt	2-3 mal Gefärbte Oberflächen
Härte	3,7
Verriegelung	Nut/Feder
Fußbodenheizung	Ja
Garantie	30 Jahre
Deckschicht	Hartholz
Verschleißschichtdicke	3,5 mm
Mittellage	Kiefer-/Fichte-Stäbchen
Dicke	18 mm
Verlegemethode	Vollflächige Verklebung
Oberflächenfarbe	Weiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Cfl-s1
Formaldehyd Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,09 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.194 (m ² K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant
Slipperiness	CEN/TS15676	NPD

Gesamte Kollektion



Eiche Sanssouci



Eiche Chillon



Eiche Buckingham



Eiche Schönbrunn

ZERTIFIKAT



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.