



CHÊNE BUCKINGHAM

Ce parquet en chêne de la collection Royal est un monolame classique. Avec une teinte dans les tons blanchis, celà met en valeur le design naturel et permet d'obtenir des dégradés distinctifs dans le bois. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des bords sur les quatres côtés assure un aspect et un toucher authentiques de la lame.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS	
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dureté (Brinell) valeur /	3,7 / 2,2 - 5,9
Construction		gamme	
Code article / Code EAN	181XADEK25KW240 / 7393969047067	Garantie	30 ans
Style / Essences	1-frise / Chêne	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Traitement de surface /	Huile / Teinté	Teneur en eau	EN13183 7%±2%
Naturel/Teinté		Densité moyenne minimale	>500 kg/m ³
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé	kg/m ³	
Largeur x Longueur x	305 x 2400 x 18 mm	Réaction au feu	EN13501-1 Cfl-s1
Épaisseur		Emission de Formaldéhyde	EN717-1 E1
Poids par paquet / par m ²	30 kg / 10,34 kg	Contenu PCP	CEN/TR14823 ≤ 5 x 10-6n
Surface par paquet / par	2,93 m ² / 79,1 m ²	Résistance à la rupture	EN1533 NPD
palette		N/mm ²	
INFORMATIONS		Conductivité thermique	EN12664 0,09 W/mK
Choix de bois	Dynamic	Valeur Résistance	.194 (m2K/W)
Joint d'assemblage	Rainure & Languette	thermique	
Pose	Colle	Durabilité Biologique	EN350-2 Class 1
Chauffage au sol	Oui	CARB2	Compliant
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	Slip resistance	CEN/TS15676 NPD
épaisseur			
Nombre de ponçage	2-4 fois		
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea		



DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.
- Les lames peuvent continuer à développer leur côté rustique après la pose ; les fentes et les fissures qui se produisent après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du caractère naturel du bois.
- Ce parquet peut être utilisé avec un chauffage par le sol, mais la valeur de la résistance thermique (m2K/W) est supérieure à la limite pour être classée comme adaptée pour un chauffage par le sol. Cela signifie que l'inertie du chauffage par le sol sera plus longue, mais en aucun cas nuisible pour le sol lui-même.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

Autres produits dans cette collection



Chêne Sanssouci



Chêne Chillon



Chêne Buckingham



Chêne Schönbrunn