



CHÊNE BUCKINGHAM

Ce parquet en chêne de la collection Royal est un monolame classique. Avec une teinte dans les tons blanchis, celà met en valeur le design naturel et permet d'obtenir des dégradés distinctifs dans le bois. Chaque lame est soigneusement brossée pour faire ressortir le caractère du grain et mettre en valeur la texture naturelle du bois. Le chanfreinage des bords sur les quatres côtés assure un aspect et un toucher authentiques de la lame.

DESCRIPTION DU PRODUIT		INFORMATIONS		
Type de produit /	Sol en bois / Parquets 3-plis	Dureté (Brinell) vaelur /	3,7 / 2.2 - 5.9	
Construction		gamme		
Code article / Code EAN	181XADEK25KW240 / 7393969047067	Garantie	30 ans	
Style / Essences	1-frise / Chêne	— CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
Traitement de surface /	Huile / Teinté			7%±2%
Naturel/Teinté		— Densité moyenne minimale	21113103	>500 kg/m ³
Design features	4 micro-chanfreins, Brossé	— kg/m ³		2300 kg/III
Largeur x Longueur x	305 x 2400 x 18 mm	Réaction au feu	EN13501-1	 Cfl-s1
Épaisseur			EN717-1	E1
Poids par paquet / par m2	30 kg / 10,34 kg	Emission de Formaldéhyde		
Surface par paquet / par	2,93 m ² / 79,1 m ²	Contenu PCP	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
palette	_,	Résistance à la rupture	EN1533	NPD
parette		M/mm²		
INFORMATIONS		Conductivité thermique	EN12664	0,09 W/mK
Choix de bois	Dynamic	Valeur Résistance		.194 (m2K/W)
Joint d'assemblage	Rainure & Languette	thermique		
Pose	Colle	Durabilité Biologique	EN350-2	Class 1
Chauffage au sol	Oui	CARB2		Compliant
Couche d'usure matériau /	Bois / 3,5 mm	Slip resistance	CEN/TS15676	NPD
épaisseur		NON O		
Nombre de ponçage	2-4 fois	M1) A	NOTE:	
Âme centrale	Fine couche de Pin et d'Epicea	THOSAN ONCE	C	

DESCRIPTION DÉTAILLÉE

- •Toutes les variations de couleurs naturelles du bois sont possibles, du marron clair au marron foncé. Aubier possible. Le produit comprend de grands nœuds sains et noirs et des craquelures. Toutes les tailles et nombres de nœuds et de craquelures sont présents.
- •Les lames peuvent continuer à développer leur côté rustique après la pose ; les fentes et les fissures qui se produisent après la pose sont normales et doivent être considérées comme faisant partie du caractère naturel du bois.
- •Ce parquet peut être utilisé avec un chauffage par le sol, mais la valeur de la résistance thermique (m2K/W) est supérieure à la limite pour être classée comme adaptée pour un chauffage par le sol. Cela signifie que l'inertie du chauffage par le sol sera plus longue, mais en aucun cas nuisible pour le sol luimême.

Huile: Ce parquet doit être huilé immédiatement après l'installation.

Les colis peuvent contenir des lames dites « Start and stop » qui permettent de vous aider lors de l'installation de votre parquet.

Descriptions et photos

Autres produits dans cette collection









Chêne Sanssouci

Chêne Chillon

Chêne Buckingham

Chêne Schönbrunn