



## ROVERE BUCKINGHAM

Questa classica plancia in rovere della Royal Collection è caratterizzata da una colorazione con tonalità grigio-trasparenti, le quali esaltano la naturalezza del legno e consentono alle differenti gradazioni del legno di venire evidenziate. La bisellatura sui quattro lati assicura alla plancia un aspetto classico della tavola unica. Ogni singola tavola viene spazzolata delicatamente per estrarre il carattere della venatura ed esaltare la naturale struttura del legno.

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

<b>Codice articolo</b>	181XADEK25KW240
<b>Codice EAN</b>	7393969047067
<b>Trattamenti superficiali</b>	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa.
<b>Trattamenti di finitura</b>	Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato
<b>Dimensioni</b>	305 x 2400 mm
<b>Peso per confezione</b>	30 kg
<b>Mq. per confezione</b>	2,9 m <sup>2</sup> 79,1 m <sup>2</sup>
<b>Informazione d'imballo</b>	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.

### INFORMAZIONI

<b>Specie di legno</b>	Rovere
<b>Design</b>	1 Listello
<b>Scelte</b>	Dynamic
<b>Gamma</b>	Kährs Supreme
<b>Collezione</b>	Royal Collection
<b>Naturale/Colorato</b>	Superficie colorata
<b>Durezza</b>	3,7
<b>Incastro</b>	Maschio/Femmina
<b>Riscaldamento a pavimento</b>	Si
<b>Strato di legno nobile</b>	Legno duro
<b>Indossare lo spessore dello strato</b>	3,5 mm 18 mm
<b>Metodi di posa</b>	Incollato

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>Tasso di umidità</b>	EN13183	7%±2%
<b>Densità minima media kg/m<sup>3</sup></b>		>500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Classe di reazione al fuoco</b>	EN13501-1	Cfl-s1
<b>Classe di emissione di formaldeide</b>	EN717-1	E1
<b>Contenuto di pentaclorofenolo</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Resistenza alla rottura N/mm<sup>2</sup></b>	EN1533	NPD
<b>Conduttività termica</b>	EN12664	0,09 W/mK
<b>Resistenza termica valore R</b>		.194 (m2K/W)
<b>Durabilità biologica</b>	EN350-2	Classe 1
<b>CARB2</b>		Conforme
<b>Slipperiness</b>	CEN/TS15676	NPD

### DESCRIZIONE DETTAGLIATA

• Sono ammesse tutte le possibili variazioni di colore naturali del legno, dal chiaro allo scuro. Possibile presenza di alborno. Il prodotto include nodi e crepe con stuccatura nera. Nodi e crepe sono presenti senza vincoli di dimensione e numero. • Il prodotto può continuare a sviluppare la propria natura rustica anche dopo essere stato installato, piccole fessurazioni e crepe che si dovessero verificare dopo l'installazione sono da ritenersi normali e devono essere considerate come una caratteristica naturale del legno stesso. • Il prodotto può essere utilizzato con sistemi di riscaldamento a pavimento, anche se il valore di Resistenza Termica (m2K/W) è superiore al limite indicato per l'utilizzo con pavimenti radianti. Ciò significa che l'efficienza dell'impianto sarà minore ma non dannosa per il pavimento stesso.

AB GUSTAF KÄHR | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com) | © Kährs 2023

## Altri prodotti di questa collezione



Rovere Sanssouci



Rovere Chillon



Rovere Buckingham



Rovere Schönbrunn

## CERTIFICAZIONI

---



### Descrizione e immagini

*Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.*