



ROVERE BUCKINGHAM

Questa classica plancia in rovere della Royal Collection è caratterizzata da una colorazione con tonalità grigio-trasparenti, le quali esaltano la naturalezza del legno e consentono alle differenti gradazioni del legno di venire evidenziate. La bisellatura sui quattro lati assicura alla plancia un aspetto classico della tavola unica. Ogni singola tavola viene spazzolata delicatamente per estrarre il carattere della venatura ed esaltare la naturale struttura del legno.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO		INFORMAZIONI		CARATTERISTICHE TECNICHE		
Codice articolo	181XADEK25KW240	Specie di legno	Rovere	Tasso di umidità	EN13183	7%±2%
Codice EAN	7393969047067	Design	1 Listello	Densità minima media kg/m³		>500 kg/m³
Trattamenti superficiali	Olio Questo pavimento dovrà essere trattato con olio di manutenzione subito dopo la posa. Micro-bisellatura sui 4 lati, Spazzolato	Scelte	Dynamic	Classe di reazione al fuoco	EN13501-1	Cfl-s1
		Gamma	Kährs Supreme	Classe di emissione di formaldeide	EN717-1	E1
Dimensioni	305 x 2400 mm	Collezione	Royal Collection	Contenuto di pentaclorofenolo	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Peso per confezione	30 kg	Naturale/Colorato	Superficie colorata	Resistenza alla rottura N/mm²	EN1533	NPD
Mq. per confezione	2,9 m² 79,1 m²	Durezza	3,7	Conduttività termica	EN12664	0,09 W/mK
Informazione d'imballo	La confezione può contenere delle tavole tagliate da utilizzare come partenza e/o arrivo.	Incastro	Maschio/Femmina	Resistenza termica valore R		.194 (m2K/W)
		Riscaldamento a pavimento	Si	Durabilità biologica	EN350-2	Classe 1
		Strato di legno nobile	Legno duro	CARB2		Conforme
		Indossare lo spessore dello strato	3,5 mm 18 mm	Slipperiness	CEN/TS15676	NPD
		Metodi di posa	Incollato			

DESCRIZIONE DETTAGLIATA


• Sono ammesse tutte le possibili variazioni di colore naturali del legno, dal chiaro allo scuro. Possibile presenza di alborno. Il prodotto include nodi e crepe con stuccatura nera. Nodi e crepe sono presenti senza vincoli di dimensione e numero. • Il prodotto può continuare a sviluppare la propria natura rustica anche dopo essere stato installato, piccole fessurazioni e crepe che si dovessero verificare dopo l'installazione sono da ritenersi normali e devono essere considerate come una caratteristica naturale del legno stesso. • Il prodotto può essere utilizzato con sistemi di riscaldamento a pavimento, anche se il valore di Resistenza Termica (m2K/W) è superiore al limite indicato per l'utilizzo con pavimenti radianti. Ciò significa che l'efficienza dell'impianto sarà minore ma non dannosa per il pavimento stesso.

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023


Altri prodotti di questa collezione




Rovere Sanssouci



Rovere Chillon



Rovere Buckingham



Rovere Schönbrunn

CERTIFICAZIONI



Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.