



# DOVECOT CLICK XXL 6 MM

## PRODUKTBEKRIVELSE

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Produkttype / Konstruktion       | Vinylgulve / Click SPC LVT                  |
| Artikelnummer / EAN kode         | LTCLW2201-218 / 7393969113137               |
| Design                           | 1-stav                                      |
| Bredde x Længde x                | 220 x 1829 x 6mm                            |
| Tykkelse                         |                                             |
| Vikt Per pakke                   | 9,76 kg                                     |
| Overflade pr pakke / pr<br>palle | 1,61 m <sup>2</sup> / 109,48 m <sup>2</sup> |

## FAKTA

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Fuge                     | Click5G  |
| Installations vejledning | Flydende |
| Gulvvarme                | Ja       |
| Slidlag tykkelse         | 0,55 mm  |
| Garanti                  | 30 år    |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Application              | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | E1           |          |
| Reaction To Fire         | EN13501-1    | Bfl-s1   |

## TEKNISKE EGENSKABER

|                                  |                |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Formaldehyde Emission            | EN717-1        | E1                            |
| Thermal Resistance R-Value       |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Residual indentation             | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensional stability            | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Colour fastness                  | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Slip resistance                  | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Slip resistance                  | DIN 51130      | R10                           |
| Statical electrical propensity   | EN 1815        | < 2 kV (antistatic)           |
| Scratch resistance               | EN16094        | Pass with good results        |
| Chemical resistance              | EN ISO 26988   | Pass with good results        |
| Effect of castor chair           | EN 425         | Suitable (25.000 cycles)      |
| Resistance to bacteria and fungi |                | Good                          |
| Impact sound reduction           | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification  | EN 14354:2017  | Class 33                      |



## Beskrivelser og billedmateriale

Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkternes farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | [www.kahrs.com](http://www.kahrs.com)


| ©Kährs, Danmark 2026-

01-21


## Andre produkter i denne kollektion



SUMAVA CLICK XXL



HARZ CLICK XXL




JASMUND CLICK XXL



LAPONIA CLICK XXL



SAHAM CLICK XXL



FOXALL CLICK XXL



SPREEWALD CLICK XXL



DOVECOT CLICK XXL