



DOVECOT CLW 218

Kährs LT Impression sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Durch die Synchronprägung sieht die Oberfläche besonders echt und natürlich aus. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG			TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC Vinylboden		Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Artikelnummer / EAN Code	LTCLW2201-2	18 / 7393969113137	Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Design	1-Stab		Wärmedurchlasswiderstand		0,035 (m ² K/W)
Breite x Länge x Dicke	220 x 1829 x 6 mm		Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit
Gewicht pro Verpackung	nt pro Verpackung 9,76 kg				Dämmunterlage)
Fläche pro Verpackung /	1,61 m² / 109,48 m²		Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
pro Palette			Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
DATEN			Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Verriegelung Click5G		Rutschsicherheit / -			
Verlegemethode	schwimmende Verlegung		hemmung		
	Ja 0,55 mm		Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Fußbodenheizung			Rutschsicherheit / -		
Nutzschicht Dicke			—— hemmung		
Garantie	30 Jahre		Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			Abrieb und	EN16094	Bestanden, mit gutem
Application	EN ISO 10874	23/33/42	Kratzbeständigkeit		Ergebnis
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren	Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem
		Beschädigungen			Ergebnis
Emission of formaldehyde		E1	Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
			Beständigkeit gegen		Gut
			Bakterienund Pilzwachstum		
			Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ∆ Lw dB (IXPE
					Dämmunterlage)
			Commercial usage	EN 14354:2017	Klasse 33
			classification		











Gesamte Kollektion



Sumava - 6 mm Impression Rigid Click



Harz - 6 mm Impression Rigid



Jasmund - 6 mm Impression Rigid Click



Laponia - 6 mm Impression Rigid Click



Saham - 6 mm Impression Rigid



Foxall - 6 mm Impression Rigid Click



Spreewald - 6 mm Impression Rigid Click



Dovecot - 6 mm Impression Rigid Click