



DOVECOT - CLICK 6 MM IMPRESSION

DESCRIPTION DU PRODU	IIT	
Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT	
Construction		
Code article / Code EAN	LTCLW2201-218 / 73939691	13137
Style	1-frise	
Largeur x Longueur x	220 x 1829 x 6 mm	
Épaisseur		
Poids par paquet	9,76 kg	
Surface par paquet / par	1,61 m² / 109,48 m²	
palette		
INFORMATIONS		
Joint d'assemblage	Click5G	
Pose	Flottante	
Chauffage au sol	Oui	
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm	
Garantie	30 ans	
CARACTÉRISTIQUES TECH	INIQUES	
Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde		E1
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance		0.035 (m2K/W)
thermique		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 Δ Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		











Autres produits dans cette collection



Sumava - Click 6 mm Impression Harz - Click 6 mm Impression





Jasmund - Click 6 mm Impression



Laponia - Click 6 mm Impression



Saham - Click 6 mm Impression



Foxall - Click 6 mm Impression



Spreewald - Click 6 mm Impression



Dovecot - Click 6 mm Impression