



SPREEWALD CLW 218

Kährs LT Impression sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Durch die Synchronprägung sieht die Oberfläche besonders echt und natürlich aus. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTCLW2202-218
Maße	220 x 1829 mm
Gewicht pro Verpackung	15,9 kg
m² pro Paket	1,61 m²
	109,5 m²
Konstruktion	6 mm Impression Rigid Click

DATEN

Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Impression Wood Collection
Verriegelung	Click5G
Fußbodenheizung	Ja

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde	E1		
Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1	
Wärmedurchlasswiderstand		0.035 (m2K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893	DS (>0.3)	
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	DIN 51130	R10	
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)	

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis	
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum		Gut	
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Gesamte Kollektion



Laponia - 6 mm Impression
Rigid Click



Odenwald - 6 mm Impression
Rigid Click




Kelham - 6 mm Impression
Rigid Click



Saham - 6 mm Impression
Rigid Click



Foxall - 6 mm Impression
Rigid Click



Balmoral - 6 mm Impression
Rigid Click



Spreewald - 6 mm Impression
Rigid Click



Dovecot - 6 mm Impression
Rigid Click

Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.