



## BALMORAL CLW 218

### TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLW2203-218
Mitat	220 x 1829 mm
Pakkauksen paino	15,9 kg
m <sup>2</sup> /pakkaus	1,61 m <sup>2</sup>
m <sup>2</sup> /lava	109,5 m <sup>2</sup>
Rakentaminen	6 mm Impression lukkopontillinen

### FAKTOJA

Design	Puukuusi
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Impression Wood Collection
Ponttiliitos	Click5G
Lattialämmitys	Soveltu

### TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1	
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130	R10	
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

23.05.2024

AB GUSTAF KÄHR | www.kahrs.com | © Kährs 2023

## TEKNISIÄ TIETOJA

<b>Kulutuskestävyys</b>	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
<b>Kemikaalien kestävyys</b>	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	
<b>Sienten ja bakteerien kestävyys</b>		Hyvä	
<b>Askeläänieristävyys</b>	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
<b>Commercial usage classification</b>	EN 14354:2017	Class 33	

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*

## Muut saman malliston lattiat



Laponia - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Odenwald - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Kelham - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Saham - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Foxall - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Balmoral - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Spreewald - 6 mm Impression  
lukkopontillinen



Dovecot - 6 mm Impression  
lukkopontillinen

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

*Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.*