

**Kährs**

Impression Wood Collection

## BALMORAL CLW 218

### TUOTETIEDOT

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tuotteen tyyppi / Rakenne | Vinyylilankkulattia / 6 mm Impression lukkopontillinen |
| Tuotenumero / EAN-koodi   | LTCLW2203-218 / 7393969113168                          |
| Design                    | Puukuosi                                               |
| Leveys x Pituus x Paksuus | 220 x 1829 x 6mm                                       |
| Pakkauksen paino / m2     | 15,9 kg / 9,88 kg                                      |
| paino                     |                                                        |
| Pakkausko / Lavakoko      | 1,61 m <sup>2</sup> / 109,5 m <sup>2</sup>             |

### FAKTOJA

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Ponttiliitos           | Click5G  |
| Asennusmenetelmät      | Uiva     |
| Lattialämmitys         | Soveltuu |
| Pintakerroksen paksuus | 0,55 mm  |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Application              | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde |              | E1       |
| Paloluokka               | EN13501-1    | Bfl-s1   |
| Formaldehydipäästö       | EN717-1      | E1       |

### TEKNISIÄ TIETOJA

|                                 |                |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Lämmönjohtavuus                 |                | 0.035 (m2K/W)                 |
| Jäännöspainuma                  | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Mittapysyvyys                   | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Värikestävyys                   | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Kitkaluokka                     | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Kitkaluokka                     | DIN 51130      | R10                           |
| Varautuminen                    | EN 1815        | < 2 kV (antistaattinen)       |
| Kulutuskestävyys                | EN16094        | Läpäisee hyvin tuloksin       |
| Kemikaalien kestävyys           | EN ISO 26987   | Läpäisee hyvin tuloksin       |
| Sienten ja bakteerien kestävyys |                | Hyvä                          |
| Askeläänieristävyys             | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017  | Käyttöluokka 33               |

### Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

Kährs Finland Oy |  
www.kährs.com | ©Kährs,  
Suomi 2024-07-27

## Muut saman malliston lattiat




Laponia - 6 mm Impression  
lakkopontillinen




Odenwald - 6 mm Impression  
lakkopontillinen




Kelham - 6 mm Impression  
lakkopontillinen



Saham - 6 mm Impression  
lakkopontillinen



Foxall - 6 mm Impression  
lakkopontillinen



Balmoral - 6 mm Impression  
lakkopontillinen



Spreewald - 6 mm Impression  
lakkopontillinen



Dovecot - 6 mm Impression  
lakkopontillinen