



KELHAM CLW 218

PRODUKTBESKRIVNING		TEKNISKA EGENSKAPER		
Produkttyp / Konstruktion	Vinylgolv / Klick	Brandklassning	EN13501-1	Bfl-s1
Artikelnummer / EAN-kod	LTCLW2206-218 / 7393969113205	Formaldehydutsläpp	EN717-1	E1
Finfo-nummer	7534828	Värmeledningsmotstånd		0.035 (m2K/W)
Design	Tile Design	Residual indentation EN		< 0.2 mm (*with underlayment)
Bredd x Längd x Tjocklek	220 x 1829 x 6 mm	ISO 24343-1		
Vikt per förpackning / per m2	15,9 kg / 9,88 kg	Måttstabilitet	EN ISO 23999	< 0.1 %
Yta per förp. / per pall	1,61 m ² / 109,5 m ²	Färgbeständighet	EN ISO 105-B03	≥ 6
FAKTA		Halkmotstånd	EN 13893	DS (>0.3)
Fog	Click5G	Halkmotstånd	DIN 51130	R10
Läggningsmetod	Flytande	Statisk elektrisk benägenhet	EN 1815	< 2 kV (antistatisk)
Golvvärme	Ja	Reptålighet	EN16094	Utmärkt
Ytskikt tjocklek	0,55 mm	Motståndskraft mot kemikalier	EN ISO 26987	Utmärkt
Garanti	30 år	Resistens mot svamp och bakterietillväxt		Bra
TEKNISKA EGENSKAPER		Effektljuddämpande	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Användning	EN ISO 10874	Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33
Emission of formaldehyde				E1


Från samma kollektion



Sumava - Click 6 mm Impression



Harz - Click 6 mm Impression



Jasmund - Click 6 mm
Impression



Laponia - Click 6 mm Impression



Odenwald - Click 6 mm
Impression




Kelham - Click 6 mm Impression



Saham - Click 6 mm Impression




Foxall - Click 6 mm Impression



Balmoral - Click 6 mm
Impression



Spreewald - Click 6 mm
Impression



Dovecot - Click 6 mm
Impression