



ULTAR CLS 457

DESCRIPTION DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article	LTCLS3101-457	Application	EN ISO	23/33/42	
Dimensions	457 x 914,4 mm		10874	E1	
Poids par emballage	24,7 kg	Emission of formaldehy	Emission of formaldehyde		
Surface par paquet	2,51 m ²	Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1	Breat
	100,4 m²	Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1	
	Click 6 mm Impression	Valeur Résistance ther	Valeur Résistance thermique		<u> </u>
INFORMATIONS		Residual indentation	EN ISO	< 0.2 mm (*with underlayment) 🗐
Style	Stone design		24343-1		
Gamme	Luxury Tiles	Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %	RZ
Collection	Impression Stone Collection	Colour fastness	EN ISO 105- B02	≥ 6	\$
Joint d'assemblage	Click5G	Colour lastifess			
Chauffage au sol	Oui	Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)	75 05
		Slip resistance	DIN 51130	R10	7 <u>6</u>
		Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)	F

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.









CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Scratch resistance	EN16094	Pass with good results	
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results	€
Resistance to bacteria an	d fungi	Good	
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
	FN	Class 33	

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.











Autres produits dans cette collection



Kilimanjaro - Click 6 mm Impression



Grossglockner - Click 6 mm Impression



Ultar - Click 6 mm Impression



Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression

Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflèteront fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.









19.04.2024