



TALUNG CLS 457

TUOTETIEDOT

Tuotenumero	LTCLS3102-457
Mitat	457 x 914,4 mm
Pakkauksen paino	24,7 kg
m ² /pakkaus	2,51 m ²
m ² /lava	100,4 m ²
Rakentaminen	6 mm Impression lukkopontillinen

FAKTOJA

Design	Kivikuosi
Lattiatyyppi	Luxury Tiles
Mallisto	Impression Stone Collection
Ponttiliitos	Click5G
Lattialämmitys	Soveltu

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1	
Formaldehydipäästö	EN717-1	E1	
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)	
Jäännöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)	
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %	
Värinkestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)	
Kitkaluokka	DIN 51130	R10	
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.

TEKNISIÄ TIETOJA

Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin	
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin	
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä	
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)	
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33	

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



Muut saman malliston lattiat



Kilimanjaro - 6 mm
Impression lukkopontillinen



Grossglockner - 6 mm
Impression lukkopontillinen



Ultar - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Talung - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Athos - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Olympus - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Amaro - 6 mm Impression
lukkopontillinen



Aneto - 6 mm Impression
lukkopontillinen

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.