

**Kährs®**



Impression Stone Collection



## TALUNG CLS 457

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Type de produit / Sol vinyle / Click SPC LVT

Construction

Code article / Code EAN LTCLS3102-457 / 7393969113243

Style Tile Design

Largeur x Longueur x 457 x 914,4 x 6 mm

Épaisseur

Poids par paquet / par m2 24,7 kg / 9,84 kg

Surface par paquet / par 2,51 m<sup>2</sup> / 100,4 m<sup>2</sup>  
palette

### INFORMATIONS

Joint d'assemblage Click5G

Pose Flottante

Chauffage au sol Oui

Couche d'usure épaisseur 0,55 mm

Garantie 30 ans

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Application EN ISO 10874 23/33/42

Emission of formaldehyde E1

Réaction au feu EN13501-1 Bfl-s1

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission de Formaldéhyde EN717-1 E1

Valeur Résistance thermique 0.035 (m2K/W)

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (\*with underlayment)

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Statrical electrical EN 1815 < 2 kV (antistatic) propensity

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Chemical resistance EN ISO 26987 Pass with good results

Effect of castor chair EN 425 Suitable (25.000 cycles)

Resistance to bacteria and fungi Good

Impact sound reduction EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment)

Commercial usage EN 14354:2017 Class 33 classification



### Descriptions et photos

Les échantillons, les images, ainsi que les descriptions et spécifications des produits de la brochure, ont pour seul but de vous donner une idée approximative des éléments contenus dans celui-ci. Ils n'ont aucune force contractuelle et ne doivent être considérés qu'à des fins d'illustration. Nous ne pouvons garantir que l'affichage de votre écran ou encore que la qualité de l'impression, reflètent fidèlement la teinte de la référence sélectionnée. En effet votre produit peut différer légèrement des images de cette documentation.

www.kahrs.com | ©Kährs,  
France 2026-01-23

## Autres produits dans cette collection



Kilimanjaro - Click 6 mm  
Impression



Grossglockner - Click 6 mm  
Impression



Ultar - Click 6 mm Impression



Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm  
Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression