



## ATHOS CLS 457

DESCRIPTION DU PRODUIT			
Type de produit /	Sol vinyle / Click SPC LVT		
Construction			
Code article / Code EAN	LTCLS3103-457 / 7393969113250		
Style	Tile Design		
Largeur x Longueur x	457 x 914,4 x 6 mm		
Épaisseur			
Poids par paquet / par m2	24,7 kg / 9,84 kg		
Surface par paquet / par	2,51 m <sup>2</sup> / 100,4 m <sup>2</sup>	-	
palette			
INFORMATIONS			
Joint d'assemblage	Click5G		
Pose	Flottante		
Chauffage au sol	Oui		
Couche d'usure épaisseur	0,55 mm		
Garantie	30 ans		
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
Application	EN ISO 10874	23/33/42	
Emission of formaldehyde		E1	
Réaction au feu	EN13501-1	Bfl-s1	

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Emission de Formaldéhyde	EN717-1	E1
Valeur Résistance		0.035 (m2K/W)
thermique		
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with
		underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
propensity		
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26987	Pass with good results
Effect of castor chair	EN 425	Suitable (25.000 cycles)
Resistance to bacteria and		Good
fungi		
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 <b>Δ</b> Lw dB (IXPE
		underlayment)
Commercial usage	EN 14354:2017	Class 33
classification		











## Autres produits dans cette collection



Kilimanjaro - Click 6 mm Impression



Grossglockner - Click 6 mm Impression



Ultar - Click 6 mm Impression



Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression