



Impression Stone Collection

## AMARO CLS 457

### PRODUKTBESKRIVELSE

Produkttype / Konstruktion	Vinylgulve / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN kode	LTCLS3105-457 / 7393969113274
Design	Tile Design
Bredde x Længde x Tykkelse	457 x 914,4 x 6mm
Vikt Per pakke / per m2	24,7 kg / 9,84 kg
Overflade pr pakke / pr palle	2,51 m <sup>2</sup> / 100,4 m <sup>2</sup>

### FAKTA

Fuge	Click5G
Installations vejledning	Flydende
Gulvvarme	Ja
Slidlag tykkelse	0,55 mm
Garanti	30 år

### TEKNISKE EGENSKABER

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Reaction To Fire	EN13501-1	Bfl-s1

### TEKNISKE EGENSKABER

Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Thermal Resistance R-Value	0.035 (m2K/W)	
Residual indentation	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Dimensional stability	EN ISO 23999	< 0.1 %
Colour fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6
Slip resistance	EN 13893	DS (>0.3)
Slip resistance	DIN 51130	R10
Statical electrical propensity	EN 1815	< 2 kV (antistatic)
Scratch resistance	EN16094	Pass with good results
Chemical resistance	EN ISO 26988	Pass with good results
Resistance to bacteria and fungi	Good	
Impact sound reduction	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Class 33



### Beskrivelser og billedmateriale


Alle prøver, billeder og produktbeskrivelser, samt billede- og brochurespecifikationer er til for det enkle formål at give en opfattelse af artiklerne beskrevet i dem. De skal ikke være en del af en kontrakt eller have kontraktlige forpligtelser og skal kun ses som illustrative formål. Vi kan ikke garantere at din computers display eller udskriftskvaliteten reflekterer produkterne farve korrekt. Dit produkt kan variere fra billederne i denne litteratur.

Kährs AB | www.kahrs.com  
| ©Kährs, Danmark 2025-06-30

## Andre produkter i denne kollektion



Kilimanjaro - Click 6 mm  
Impression



Grossglockner - Click 6 mm  
Impression



Ultar - Click 6 mm Impression



Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm  
Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression