



AMARO CLS 457

Kährs Impression Stone -malliston vinyylilankut ovat näyttävän kokoisia ja tuovat sisustukseen ajatonta tyyliä. Malliston kivikuosit ovat syntyneet luonnon ja aitojen kivimateriaalien inspiroimina. Käyttöluokka 33 takaa kestävyys ja pitkäikäisyyden niin kodin kuin julkisissa tiloissa. Asentaminen on helppoa 5G-lukkopontin ja jäykän runkorakenteen ansiosta. Erillistä alusmateriaalia ei tarvita, sillä lankkujen alapinnassa on integroitu askelääntä eristävä kerros. Keraaminen pintakäsittely tekee lattiasta helppoahoitoisen ja hyvin kulutusta kestävän.

TUOTETIEDOT

Tuotteen tyyppi / Rakenne	Vinyylilankku / Click SPC LVT
Tuotenumero / EAN-koodi	LTCLS3105-457 / 7393969113274
Design	Tile Design
Leveys x Pituus x Paksuus	457 x 914,4 x 6mm
Pakkauksen paino / m2	24,7 kg / 9,84 kg
paino	
Pakkausko / Lavakoko	2,51 m ² / 100,4 m ²

FAKTOJA

Ponttiliitos	Click5G
Asennusmenetelmät	Uiva
Lattialämmitys	Soveltu
Pintakerroksen paksuus	0,55 mm
Takuu	30 vuotta

TEKNISIÄ TIETOJA

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Emission of formaldehyde	E1	
Paloluokka	EN13501-1	Bfl-s1

TEKNISIÄ TIETOJA

Formaldehydipäästö	EN717-1	E1
Lämmönjohtavuus		0.035 (m2K/W)
Jäänöspainuma	EN ISO 24343-1	< 0.2 mm (*with underlayment)
Mittapysyvyys	EN ISO 23999	< 0.1 %
Värikestävyys	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kitkaluokka	EN 13893	DS (>0.3)
Kitkaluokka	DIN 51130	R10
Varautuminen	EN 1815	< 2 kV (antistaattinen)
Kulutuskestävyys	EN16094	Läpäisee hyvin tuloksin
Kemikaalien kestävyys	EN ISO 26987	Läpäisee hyvin tuloksin
Tuolinpyörän vaikutus	EN 425	Soveltu (25.000 kierrosta)
Sienten ja bakteerien kestävyys		Hyvä
Askeläänieristävyys	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE underlayment)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Käyttöluokka 33



Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörikuva sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetyistä.


Muut saman malliston lattiat



Kilimanjaro - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Grossglockner - 6 mm
Impression lakkopontillinen



Ultar - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Talung - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Athos - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Olympus - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Amaro - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Aneto - 6 mm Impression
lakkopontillinen