



AMARO CLS 457

TUOTETIEDOT

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| Tuotenumero | LTCLS3105-457 |
| Mitat | 457 x 914,4 mm |
| Pakkauksen paino | 24,7 kg |
| m ² /pakkaus | 2,51 m ² |
| m ² /lava | 100,4 m ² |
| Rakentaminen | 6 mm Impression lukkopontillinen |

FAKTOJA

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Design | Kivikuosi |
| Lattiatyyppi | Luxury Tiles |
| Mallisto | Impression Stone Collection |
| Ponttiliitos | Click5G |
| Lattialämmitys | Soveltu |

TEKNISIÄ TIETOJA

| | | | |
|--------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| Application | EN ISO 10874 | 23/33/42 | |
| Emission of formaldehyde | | E1 | |
| Paloluokka | EN13501-1 | Bfl-s1 | |
| Formaldehydipäästö | EN717-1 | E1 | |
| Lämmönjohtavuus | | 0.035 (m2K/W) | |
| Jäännöspainuma | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) | |
| Mittapysyvyys | EN ISO 23999 | < 0.1 % | |
| Värinkestävyys | EN ISO 105-B02 | ≥ 6 | |
| Kitkaluokka | EN 13893 | DS (>0.3) | |
| Kitkaluokka | DIN 51130 | R10 | |
| Varautuminen | EN 1815 | < 2 kV (antistaattinen) | |

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiöririkuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



TEKNISIÄ TIETOJA

| | | | |
|--|---------------|-------------------------------|---|
| Kulutuskestävyys | EN16094 | Läpäisee hyvin tuloksin |  |
| Kemikaalien kestävyys | EN ISO 26987 | Läpäisee hyvin tuloksin |  |
| Sienten ja bakteerien kestävyys | | Hyvä | |
| Askeläänieristävyys | EN ISO 10140 | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |  |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017 | Class 33 | |

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista


Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme olevat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.



Muut saman malliston lattiat




Kilimanjaro - 6 mm
Impression lakkopontillinen



Grossglockner - 6 mm
Impression lakkopontillinen



Ultar - 6 mm Impression
lakkopontillinen




Talung - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Athos - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Olympus - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Amaro - 6 mm Impression
lakkopontillinen



Aneto - 6 mm Impression
lakkopontillinen

Tärkeää tietoa tuotekuvista ja muista aineistoista

Kaikki mallilevyt- ja näytepalat sekä nettisivuillamme, tuotekorteissamme, painetuissa esitteissämme ja vastaavissa aineistoissamme ovat mallisto- ja interiörökuvat sekä muu kuva-aineisto ja kirjalliset tuotekuvaukset on tarkoitettu havainnollistamaan lattioidemme ulkonäköä parhaalla mahdollisella tavalla, mutta niitä ei voida sisällyttää osaksi sopimusta eikä niitä voida pitää sopimuksellisesti sitovina. Värisävyt toistuvat niin tietokoneiden näytöillä ja printeissä kuin valmiissa painotuotteissa eri tavoin ja siksi ne eivät koskaan vastaa täysin todellisen lattian sävyä ja ilmettä. Lopullisen lattian värisävy ja ulkonäkö voi siten poiketa eri aineistoissamme esitetystä.