



## ANETO CLS 457

"Kährs Luxury Tiles Impression ANETO. Gulv med tredesign i klassiske lyse toner forsterker lyset og skaper en fin balanse mellom innsiden og utsiden. Verken støvler eller skarpe klør setter noen varige spor. Det kan ta århundrer, til og med årtusener, for naturen å skape de vakre uttrykkene vi ser i materialer som tre og stein. Kvistene, sprekker og strukturen avslører hemmeligheter fra materialets fortid og skaper unike funksjoner som harmonerer perfekt med vår menneskelige ånd. Med inntrykk vi har valgt en samling med vakre, naturlige tre- og steinkonstruksjoner nøye og gjenskapt dem med nøye oppmerksomhet til hver eneste detalj. Fra varm, innbydende eik til elegant, tidløs granitt. For inntrykk som varer livet ut."

### PRODUKTBEKRIVELSE

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Konstruksjon                        | Click 6 mm Impression                      |
| Artikkelnummer / EAN kode           | LTCLS3106-457 / 7393969113281              |
| NOBB nr                             | 56875352                                   |
| Design                              | Steindesign                                |
| Bredde x Lengde x Tykkelse          | 457 x 914,4 x 6 mm                         |
| Vekt pr. pakke / pr. m <sup>2</sup> | 24,7 kg / 9,84 kg                          |
| Overflate per pakke / per pall      | 2,51 m <sup>2</sup> / 100,4 m <sup>2</sup> |

### FAKTA

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Lås                | Click5G  |
| Installasjonmetode | Flytende |
| Gulvvarme          | Ja       |
| Toppsjikt tykkelse | 0,55 mm  |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                          |              |          |
|--------------------------|--------------|----------|
| Application              | EN ISO 10874 | 23/33/42 |
| Emission of formaldehyde | E1           |          |
| Brannklasse              | EN13501-1    | Bfl-s1   |

### TEKNISKE EGENSKAPER

|                                 |                |                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------|
| Formaldehydutslipp              | EN717-1        | E1                            |
| Varmemotstand                   |                | 0.035 (m <sup>2</sup> K/W)    |
| Gjenstående inntrykk            | EN ISO 24343-1 | < 0.2 mm (*with underlayment) |
| Dimensjons stabilitet           | EN ISO 23999   | < 0.1 %                       |
| Fargefasthet                    | EN ISO 105-B02 | ≥ 6                           |
| Sklisikkerhet                   | EN 13893       | DS (>0.3)                     |
| Sklisikkerhet                   | DIN 51130      | R10                           |
| Statisk elektrisk tilbøyelighet | EN 1815        | < 2 kV (antistatisk)          |
| Ripemotstand                    | EN16094        | Bestått med gode resultater   |
| Kjemikaliemotstand              | EN ISO 26987   | Bestått med gode resultater   |
| Motstand mot bakteriell vekst   |                | Bra                           |
| Trinnlyd reduksjon              | EN ISO 10140   | 20 ΔLw dB (IXPE underlayment) |
| Commercial usage classification | EN 14354:2017  | Class 33                      |



### Beskrivelser og bilder

Alle prøver, bilder og produktbeskrivelser, pluss foto og brosjyre spesifikasjoner er for å gi en tilnærmet idé om varene som er beskrevet i dem. Vi kan ikke garantere at din dataskjerm eller kvaliteten på utskriften nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktet ditt kan avvike noe fra bildene i denne litteraturen. De skal kun sees i illustrasjonsøyne med og kan ikke være kontrakts bindende.

Kährs Norge AS |  
www.kahrs.com | ©Kährs,  
Norge 2024-07-27

## Andre produkter i denne kolleksjon



Kilimanjaro - Click 6 mm  
Impression



Grossglockner - Click 6 mm  
Impression



Ultar - Click 6 mm Impression




Talung - Click 6 mm Impression



Athos - Click 6 mm Impression



Olympus - Click 6 mm  
Impression



Amaro - Click 6 mm Impression



Aneto - Click 6 mm Impression