



GROSSGLOCKNER CLS 457

Kährs LT Impression Stone sind Vinylböden für eine schwimmende Verlegung in privaten und öffentlichen Bereichen. Eine maximale Haltbarkeit und Stabilität wird durch den sehr starren Rigid-Kern und die einzigartige 5G-Verriegelungstechnologie erreicht. Alle Böden der Kollektion verfügen über eine IXPE-Trittschalldämmung.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Produktart / Konstruktion	Vinylboden / Click SPC LVT
Artikelnummer / EAN Code	LTCLS3002-457 / 7393969113298
Design	Tile Design
Breite x Länge x Dicke	457 x 914,4 x 6 mm
Gewicht pro Verpackung / pro m ²	24,7 kg / 9,84 kg
Fläche pro Verpackung / pro Palette	2,51 m ² / 100,4 m ²

DATEN

Verriegelung	Click5G
Verlegemethode	Schwimmend
Fußbodenheizung	Ja
Nutzschicht Dicke	0,55 mm
Garantie	30 Jahre

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Application	EN ISO 10874	23/33/42
Effect of furniture leg	EN ISO 16581	Keine sichtbaren Beschädigungen
Emission of formaldehyde	E1	

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Brandverhalten	EN13501-1	Bfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
Wärmedurchlasswiderstand	0,035 (m ² K/W)	
Resteindruck	EN ISO 24343-1	< 0,2 mm (*mit Dämmunterlage)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	< 0.1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand	EN 13893	DS (>0.3)
Rutschsicherheit / -hemmung		
Gleitreibungswiderstand	DIN 51130	R10
Rutschsicherheit / -hemmung		
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN16094	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet
Beständigkeit gegen Bakterien und Pilzwachstum	Gut	
Trittschallschutz	EN ISO 10140	20 ΔLw dB (IXPE Dämmunterlage)
Commercial usage classification	EN 14354:2017	Klasse 33



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.

Kährs Parkett Deutschland
GmbH & Co. KG |
www.kahrs.com | ©Kährs
2025-06-16

Gesamte Kollektion



Kilimanjaro - 6 mm Impression Rigid Click



Grossglockner - 6 mm Impression Rigid Click



Ultar - 6 mm Impression Rigid Click



Talung - 6 mm Impression Rigid Click



Athos - 6 mm Impression Rigid Click



Olympus - 6 mm Impression Rigid Click



Amaro - 6 mm Impression Rigid Click



Aneto - 6 mm Impression Rigid Click