



GROSSGLOCKNER - CLICK 6 MM IMPRESSION

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Codice articolo / Codice LTCLS3002-457 / 7393969113298

EAN

Design Tile Design

Larghezza x Lunghezza x 457 x 914,4 x 6 mm

Spessore

Peso per confezione / per 24,7 kg / 9,84 kg

m2

Mq. per confezione / pr 2,51 m² / 100,4 m²

pallet

INFORMAZIONI

Incastro Click5G

Metodi di posa Flottante

Riscaldamento a pavimento Sì

Strato superficiale spessore 0,55 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Application EN ISO 10874 23/33/42

Emission of formaldehyde E1

Classe di reazione al fuoco EN13501-1 Bfl-s1

Classe di emissione di EN717-1 E1

formaldeide

Resistenza termica valore R 0.035 (m2K/W)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Residual indentation EN ISO 24343-1 < 0.2 mm (*with underlayment)

Dimensional stability EN ISO 23999 < 0.1 %

Test Colour fastness EN ISO 105-B02 ≥ 6

Slip resistance EN 13893 DS (>0.3)

Slip resistance DIN 51130 R10

Statical electrical EN 1815 < 2 kV (antistatic)

propensity

Scratch resistance EN16094 Pass with good results

Effect of castor chair EN 425 Suitable (25.000 cycles)

Resistance to bacteria and Good

funghi

Impact sound reduction EN ISO 10140 20 ΔLw dB (IXPE underlayment)

Commercial usage EN 14354:2017 Class 33

classification




Descrizione e immagini

Tutti i campioni, le immagini e le descrizioni dei prodotti, comprese specifiche foto e documentazioni servono esclusivamente a fornire un'idea di massima di quanto proposto. Non possono essere utilizzate come parte del contratto e non hanno nessun potere contrattuale e devono essere utilizzate esclusivamente come supporto alla proposta commerciale. Noi non possiamo garantire che il monitor del Vs. computer oppure la qualità di stampa rifletta accuratamente le tonalità di colore del prodotto scelto. Il Vs. prodotto potrebbe variare leggermente rispetto alle immagini visualizzate.

www.kährs.com | ©Kährs,
Italia 2026-04-04


Altri prodotti di questa collezione



Kilimanjaro - Click 6 mm
Impression



Grossglockner - Click 6 mm
Impression



- Click 6 mm Impression




- Click 6 mm Impression



- Click 6 mm Impression



- Click 6 mm Impression



- Click 6 mm Impression



- Click 6 mm Impression