


TECHNISCHE DATEN

KÄHR'S LUXURY TILES

LOOSE LAY WOOD UND STONE



Loose Lay Stone 500 x 500 x 5,0 x 0,5 mm
2,5 m²/Paket



Loose Lay Wood 228,6 x 1219 x 5,0 x 0,5 mm
1,95 m²/Paket

PRODUKT

Loose Lay LVT	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/32



SPEZIFIKATIONEN

Dicke		EN ISO 24337	5,0 mm
Gewicht		EN ISO 24342	9,7 kg/m ²
Nutzschicht		EN ISO 24346	0,5 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumluft-zertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	 EN 13501-1	B _{fl} -s1
Resteindruck	 EN ISO 24343-1	< 0,1 mm
Dimensionsstabilität	 EN ISO 23999	≤ 0,15 %
Farbbeständigkeit	 EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	 EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatishes Verhalten	 EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	 EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Group T)
Chemikalienbeständigkeit	 EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Wärmedurchlasswiderstand	 EN 12664:2001	0,013 m ² K/W
Stuhlrolleneignung	 EN 425	Geeignet
Fußbodenheizung		Geeignet (max +27 °C)
Beständigkeit gegen Bakterien- und Pilzwachstum		Gut